

Утверждаю
Первый заместитель
генерального директора
ОАО «Чакан ГЭС»
Айтуганов У.Ш.
«25» 01 2021г.

Техническое задание на приобретение торцовой пилы

Технические параметры

Профессиональная пила торцовочная комбинированная предназначена для точной угловой, наклонной и комбинированной распиловки древесных (МДФ, ДСП), металлических, пластиковых и других подобных материалов и могут быть использована как отдельно, так и в технологической линии, для вырезания дефектов, изготовления элементов мебели, дверей, рам и переплётов, багетных мастерских, на любом деревообрабатывающем производстве или дома.

Комплектация

- Упор для нижнего стола - 1шт.
- Толкатель для обработки на верхнем столе - 1шт.
- Кожух диска нижний - 1шт.
- Упор для верхнего стола - 1шт.
- Комплект ключей шестигранных - 1шт.
- Руководство по эксплуатации и безопасности - 1шт.
- Гарантийный талон - 1шт.
- Список сервисных центров - 1шт.
- Упаковка - 1шт.

| | |
|----------------------------------------------------|---------------|
| Параметры сети питания, В/Гц: | 220 ±10% / 50 |
| Макс. мощность, Вт: | 1600 |
| Максимальный размер перпендикулярного распила, мм: | 102x150 |
| Максимальный размер углового распила, мм: | 102x97 |
| Максимальный размер наклонного распила, мм: | 66x150 |
| Максимальный размер наклонно-углового распила, мм: | 45x53 |
| Максимальная глубина распила на верхнем столе, мм: | 60 |

| | |
|--------------------------------------------|-------------|
| Скорость на холостом ходу, об/мин: | 4000 |
| Размер верхнего стола, мм: | 494x307 |
| Диаметр диска, мм: | 305 |
| Посадочный диаметр диска, мм: | 30 |
| Тип двигателя: | асинхронный |
| Регулировка глубины реза на верхнем столе: | есть |
| Установленный срок службы, лет: | 3 |
| Вес, кг: | |

Гл. инженер БГЭС



Эсеналиев Ж.Т.